

# 溶接鋼管

## SUS 304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg/m)	規格
10.5 6A (1/8B)	1.5	4000	0.336	TPA
	2.0	4000	0.423	//
13.8 8A (1/4B)	1.2	4000	0.377	//
	1.5	4000	0.460	//
	2.0	4000	0.588	//
	2.5	4000	0.704	//
	3.0	4000	0.807	//
17.3 10A (3/8B)	1.2	4000	0.481	//
	1.5	4000	0.590	//
	2.0	4000	0.762	//
	2.5	4000	0.922	//
	3.0	4000	1.07	//
21.7 15A (1/2B)	1.5	4000	0.755	//
	2.0	4000	0.981	//
		6000		
	2.5	4000	1.20	//
		6000		
	3.0	4000	1.40	//
6000				
25.4	1.5	4000	0.893	//
	2.0	4000	1.17	//
	3.0	4000	1.67	//
6000				
27.2 20A (3/4B)	1.5	4000	0.960	//
	2.0	4000	1.26	//
		6000		
2.5	4000	1.54	//	

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg/m)	規格
27.2 20A (3/4B)	2.5	6000	1.54	TPA
	3.0	4000	1.81	//
		6000		
31.8	2.0	4000	1.48	//
	32	1.5	4000	1.14
2.0		4000	1.49	//
3.0		4000	2.17	//
34 25A (1B)	1.5	4000	1.21	//
		6000	1.59	//
	2.5	4000	1.96	//
		6000		
		6000		
	3.0	4000	2.32	//
		6000		
3.5	4000	2.66	//	
	6000			
38	1.5	4000	1.36	//
		6000	1.79	//
	2.0	4000	2.62	//
		6000		
42.7 32A (1 1/4 B)	1.5	4000	1.54	//
		6000	2.03	//
	2.0	4000	2.97	//
		6000		
		6000		
3.5	4000	3.42	//	

## SUS 304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg/m)	規格
42.7 32A (1¼ B)	3.5	6000	3.42	TPA
	4.0	4000 6000	3.86	//
48.6 40A (1½ B)	1.5	4000	1.76	//
	2.0	4000	2.32	//
		6000		
	3.0	4000	3.41	//
		6000		
	3.5	4000	3.93	//
6000				
4.0	4000	4.44	//	
	6000			
5.1	4000	5.53	//	
	6000			
50.8	1.5	4000	1.84	//
	2.0	4000	2.43	//
	3.0	4000	3.57	//
60.5 50A (2B)	1.5	4000	2.20	//
		6000	2.91	//
	3.0	4000	4.30	//
		6000		
	3.5	4000	4.97	//
		6000		
4.0	4000	5.63	//	
	6000			
5.5	4000	7.54	//	

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg/m)	規格
60.5	5.5	6000	7.54	TPA
63.5	2.0	4000	3.06	//
76.3 65A (2½ B)	2.0	4000	3.70	//
		6000		
	3.0	4000	5.48	//
		6000		
	3.5	4000	6.35	//
		6000		
4.0	4000	7.20	//	
	6000			
5.2	4000	9.21	//	
	6000			
	7.0			4000
89.1 80A (3B)	2.0	4000	4.34	//
		6000		
	3.0	4000	6.43	//
60.5	4.0	4000	8.48	//
		6000		
	5.5	4000	11.5	//
		6000		
7.6	4000	15.4	//	
	6000			
	6000			
101.6 90A (3½ B)	2.0	4000	4.96	//
		6000		
3.0	4000	7.37	//	



## SUS 304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg/m)	規格
101.6 90A (3½ B)	3.0	6000	7.37	TPA
	4.0	4000	9.72	//
		6000		
	5.7	4000	13.6	//
		6000		
	6.0	4000	14.3	//
		6000		
8.1	4000	18.9	//	
	6000			
114.3 100A (4B)	2.0	4000	5.59	//
		6000		
	3.0	4000	8.32	//
		6000		
	4.0	4000	11.0	//
		6000		
	5.0	4000	13.6	//
6000				
6.0	4000	16.2	//	
	6000			
139.8 125A (5B)	3.0	4000	10.2	//
		6000		
	3.5	4000	11.9	//
4.0	4000	13.5	//	
	6000			

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg/m)	規格
139.8 125A (5B)	5.0	4000	16.8	TPA
		6000		
	6.6	4000	21.9	//
		6000		
		9.5		
165.2 150A (6B)	3.0	4000	12.1	//
		6000		
3.5	4000	14.1	//	
	6000			
4.0	4000	16.1	//	
	6000			
5.0	4000	20.0	//	
	6000			
7.1	4000	28.0	//	
	6000			
11.0	4000	42.3	//	
	6000			
190.7	3.0	4000	14.0	//
		6000		
	4.0	4000	18.6	//
6.0	4000	27.6	//	
	6000			
216.3 200A (8B)	3.0	4000	15.9	//
		6000		
	4.0	4000	21.2	//
5.0	4000	26.3	//	
	6000			

# 溶接鋼管

## SUS 304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg/m)	規格
216.3 200A (8B)	6.5	4000	34.0	TPA
		6000		
	8.2	4000	42.5	//
		6000		
	12.7	4000	64.4	//
		6000		
267.4 250A (10B)	3.0	4000	19.8	//
		6000		
	3.5	4000	23.0	//
		6000		
	4.0	4000	26.2	//
		6000		
	5.0	4000	32.7	//
		6000		
	6.5	4000	42.2	//
		6000		
9.3	4000	59.8	//	
	6000			
15.1	4000	94.9	//	
	6000			
21.4	4000	131	//	
	6000			
28.6	4000	170	//	
	6000			
318.5 300A (12B)	3.0	4000	23.6	//
		6000		
4.0	4000	31.3	//	
	6000			

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg/m)	規格
318.5 300A (12B)	4.0	6000	31.3	TPA
		6000		
	4.5	4000	35.2	//
		6000		
	5.0	4000	39.0	//
		6000		
	6.5	4000	50.5	//
		6000		
	10.3	4000	79.1	//
		6000		
17.4	4000	131	//	
	6000			
33.3	6000	237	//	
	6000			
355.6 350A (14B)	4.0	4000	35.0	TPYS
		6000		
	5.0	4000	43.7	//
		6000		
	6.0	4000	52.3	//
		6000		
	6.5	4000	56.5	//
		6000		
	8.0	4000	69.3	//
		6000		
11.1	4000	95.3	//	
	6000			
19.0	4000	159	//	
	6000			
406.4 400A (16B)	4.0	4000	40.1	//
		6000		
5.0	4000	50.0	//	
	6000			



## SUS 304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg/m)	規格
406.4 400A (16B)	5.0	6000	50.0	TPYS
	6.0	4000	59.8	//
		6000		
	6.5	4000	64.7	//
		6000		
	8.0	4000	79.4	//
6000				
12.7	4000	125	//	
	6000			
457.2 450A (18B)	4.0	4000	45.2	//
		6000		
	4.5	4000	50.7	//
		6000		
	5.0	4000	56.3	//
		6000		
	6.0	4000	67.4	//
		6000		
8.0	4000	89.5	//	
	6000			
14.3	4000	158	//	
	6000			
508 500A (20B)	4.0	4000	50.2	//
		6000		
	5.0	4000	62.6	//
		6000		
5.5	4000	68.8	//	
	6000			
6.0	4000	75.0	//	
	6000			

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg/m)	規格
508 500A (20B)	9.5	4000	118	TPYS
		6000		
	15.1	4000	185	//
6000				
558.8 550A (22B)	5.0	4000	69.0	//
	5.5	4000	75.8	//
		6000		
	6.0	4000	82.6	//
		6000		
9.5	4000	130	//	
	6000			
609.6 600A (24B)	5.5	4000	82.8	//
		6000		
	6.5	4000	97.7	//
		6000		
	9.5	4000	142	//
6000				
660.4 650A (26B)	6.0	4000	97.8	//
	8.0	4000	130	//
		6000		
711.2 700A (28B)	6.0	4000	105	//
		6000		
	8.0	4000	140	//
		6000		
12.7	4000	221	//	
	6000			

