

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304L

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
6	1.0		4000	C	0.125	TP
8	1.0		4000	//	0.174	//
	1.5		4000	//	0.243	//
10	1.0		4000	//	0.224	//
	1.2		4000	//	0.263	//
10.5 6A (1/8B)	1.2		4000	//	0.278	//
	1.5		4000	//	0.336	//
	1.7		4000 5500	//	0.373	//
	2.4		4000 5500	//	0.484	//
12	1.0		4000	//	0.274	//
13.8 8A (1/4B)	1.2		4000	//	0.377	//
	1.65		4000 5500	//	0.499	//
	2.0		4000	//	0.588	//
	2.2		4000	//	0.636	//
	3.0		4000	//	0.807	//
17.3 10A (3/8B)	1.2		4000	//	0.481	//
	1.65		4000 5500	//	0.643	//
	2.0		4000 5500	//	0.762	//
	2.3		4000 5500	//	0.859	//
	3.2		4000 5500	//	1.12	//

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
21.7 15A (1/2B)	1.65		4000	C	0.824	TP
	2.1		4000 5500	//	1.03	//
	2.5		4000 5500	//	1.20	//
	2.8		4000 5500	//	1.32	//
	3.7		4000 5500	//	1.66	//
	4.7		4000 5500	//	1.99	//
27.2 20A (3/4B)	1.65		4000 5500	//	1.05	//
	2.1		4000 5500	//	1.31	//
	2.5		4000 5500	//	1.54	//
	2.9		4000 5500	//	1.76	//
	3.9		4000 5500	//	2.26	//
	5.5		4000 5500	//	2.97	//
32	6.0	20.0	4000	H	3.89	
	8.0	16.0	4000	//	4.78	
34 25A (1B)	1.65	30.7	4000	C	1.33	TP
	2.8	28.4	4000	C/H	2.18	//

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304L

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
34 25A (1B)	2.8	28.4	5500	C/H	2.18	TP
	3.0	28.0	4000	//	2.32	//
			5500			
	3.4	27.2	4000	//	2.59	//
			5500			
	4.5	25.0	4000	//	3.31	//
			5500			
	6.4	21.2	4000	//	4.40	//
			5500			
36	5.5	25.0	4000up	H	4.18	
	8.0	20.0	4000up	//	5.58	
	10.0	16.0	4000up	//	6.48	
40	6.0	28.0	4000up	//	5.08	
	10.0	20.0	4000up	//	7.47	
42.7 32A (1¼B)	1.65	39.4	4000	C	1.69	TP
	2.8	37.1	4000	C/H	2.78	//
			5500			
	3.0	36.7	4000	H	2.97	//
			5500			
	3.6	35.5	4000	//	3.51	//
			5500			
	4.9	32.9	4000	//	4.61	//
			5500			
	6.4	29.9	4000	//	5.79	//
			5500			
45	12.5	20.0	4000up	//	10.1	

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
48.6 40A (1½B)	1.65	45.3	4000	C	1.93	TP
			5500			
	2.8	43.0	4000	C/H	3.19	//
			5500			
	3.0	42.6	4000	H	3.41	//
			5500			
	3.7	41.2	4000	//	4.14	//
			5500			
	5.1	38.4	4000	//	5.53	//
			5500			
	7.1	34.4	4000	//	7.34	//
			5500			
50	9.0	32.0	4000up	//	9.19	
	12.5	25.0	4000up	//	11.7	
56	8.0	40.0	4000up	//	9.57	
	10.0	36.0	4000up	//	11.5	
	14.0	28.0	4000up	//	14.6	
60.5 50A (2B)	1.65	57.2	4000	C	2.42	TP
			5500			
	2.8	54.9	4000	C/H	4.02	//
			5500			
	3.5	53.5	4000	H	4.97	//
			5500			
	3.9	52.7	4000	//	5.50	//
			5500			
	5.5	49.5	4000	//	7.54	//
			5500			

SUS 304L



「TPS(シームレス)」とはTube Piping Seamlessのそれぞれの頭文字を引用したものである。

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304L

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
101.6 90A (3 $\frac{1}{2}$ B)	3.0	95.6	4000	H	7.37	TP
	4.0	93.6	4000	//	9.72	//
			5500			
	5.7	90.2	4000	//	13.6	//
			5500			
	8.1	85.4	4000	//	18.9	//
			5500			
	12.7	76.2	4000	//	28.1	//
			5500			
106	13.0	80.0	4000up	//	30.1	
	17.5	71.0	4000up			
	21.5	63.0	4000up			
	25.0	56.0	4000up			
112	11.0	90.0	4000up	//	27.7	
	16.0	80.0	4000up			
	20.5	71.0	4000up			
	24.5	63.0	4000up			
114.3 100A (4B)	3.0	108.3	4000	//	8.32	TP
			5500			
	4.0	106.3	4000	//	11.0	//
			5500			
	6.0	102.3	4000	//	16.2	//
			5500			
	8.6	97.1	4000	//	22.6	//
			5500			
	13.5	87.3	4000	//	33.9	//
			5500			

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
118	14.0	90.0	4000up	H	36.3	
	19.0	80.0	4000up	//	46.9	
	23.5	71.0	4000up	//	55.3	
	27.5	63.0	4000up	//	62.0	
125	12.5	100.0	4000up	//	35.0	
	17.5	90.0	4000up	//	46.9	
	22.5	80.0	4000up	//	57.4	
	27.0	71.0	4000up	//	65.9	
132	13.0	106.0	4000up	//	38.5	
	21.0	90.0	4000up	//	58.1	
	26.0	80.0	4000up	//	68.7	
	30.5	71.0	4000up	//	77.1	
139.8 125A (5B)	5.0	129.8	4000	//	16.8	TP
			5500			
	6.6	126.6	4000	//	21.9	//
			5500			
	9.5	120.8	4000	//	30.8	//
			5500			
	12.7	114.4	4000	//	40.2	//
			5500			
	15.9	108.0	4000	//	49.1	//
			5500			
140	14.0	112.0	4000up	//	43.9	
	20.0	100.0	4000up	//	59.8	
	25.0	90.0	4000up	//	71.6	
	30.0	80.0	4000up	//	82.2	
150	12.5	125.0	4000up	//	42.8	

SUS 304L



「JIS」とはJapanese Industrial Standard（日本工業規格）のことである。

