

# シームレス（継目無）鋼管

## SUS 310S

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
5	1.0		4000	C	0.100	TP
6	1.0		4000	//	0.125	//
8	1.0		4000	//	0.175	//
10	1.0		4000	//	0.226	//
10.5 6A (1/8B)	1.5		4000	//	0.338	//
	1.7		4000	//	0.375	//
	2.4		4000	//	0.487	//
12	1.0		4000	//	0.276	//
	1.5		4000	//	0.395	//
	2.0		4000	//	0.501	//
13.8 8A (1/4B)	1.2		4000	//	0.379	//
	1.65		4000	//	0.503	//
	2.0		4000	//	0.592	//
			5500			
	2.2		4000	//	0.640	//
			5500			
15	2.0		4000	//	0.652	//
17.3 10A (3/8B)	1.65		4000	//	0.647	//
	2.0		4000	//	0.767	//
	2.3		4000	//	0.865	//
			5500			
21.7 15A (1/2B)	2.1		4000	//	1.03	//
			5500			

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
21.7 15A (1/2B)	2.5		4000	C	1.20	TP
			5500			
	2.8		4000	//	1.33	//
			5500			
	3.7		4000	//	1.67	//
			5500			
27.2 20A (3/4B)	2.1		4000	//	1.32	//
			5500			
	2.5		4000	//	1.55	//
			5500			
	2.9		4000	//	1.77	//
			5500			
34 25A (1B)	2.8	28.4	4000	//	2.19	//
			5500			
	3.0	28.0	4000	C/H	2.33	//
			5500			
	3.4	27.2	4000	//	2.61	//
			5500			
4.5	25.0	4000	//	3.33	//	
		5500				

SUS 310S



ちよつと  
ママ知識

「サニタリー管」とは酪農乳業、飲料、醸造、製菓、薬品などの食品加工機械に使用される管のことである。

# シームレス（継目無）鋼管

## SUS 310S

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
34 25A (1B)	6.4	21.2	4000	C	4.43	TP
			5500			
42.7 32A (1¼B)	2.8	37.1	4000	//	2.80	//
			5500			
	3.0	36.7	4000	C/H	2.99	//
			5500			
	3.6	35.5	4000	//	3.53	//
			5500			
4.9	32.9	4000	//	4.64	//	
		5500				
6.4	29.9	4000	H	5.82	//	
		5500				
48.6 40A (1½B)	2.8	43.0	4000	C	3.21	//
			5500			
	3.0	42.6	4000	C/H	3.43	//
			5500			
	3.7	41.2	4000	//	4.16	//
			5500			
5.1	38.4	4000	H	5.56	//	
		5500				
7.1	34.4	4000	//	7.39	//	
		5500				
60.5 50A (2B)	2.8	54.9	4000	C	4.05	//
			5500			
	3.5	53.5	4000	C/H	5.00	//
			5500			

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格		
60.5 50A (2B)	3.9	52.7	4000	H	5.53	TP		
			5500					
	5.5	49.5	4000	//	7.58	//		
	8.7	43.1	4000	//	11.3	//		
			5500					
76.3 65A (2½B)	3.0	70.3	4000	C/H	5.51	//		
			5500					
	3.5	69.3	4000	H	6.39	//		
			5500					
	4.0	68.3	4000	//	7.25	//		
			5500					
	5.2	65.9	4000	//	9.27	//		
5500								
7.0	62.3	4000	//	12.2	//			
		5500						
9.5	57.3	4000	//	15.9	//			
		5500						
89.1 80A (3B)	3.0	83.1	4000	//	6.48	//		
			5500					
	4.0	81.1	4000	//	8.53	//		
			5500					
	5.5	78.1	4000	//	11.5	//		
5500								
7.6	73.9	4000	//	15.5	//			
			11.1	66.9	4000	//	21.7	//
			5500					

