

二相系ステンレスパイプ

(シームレス管)

JIS G3459 SUS329J4L TPSC

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)
6.0	1.0	4000	C	0.123
8.0	1.0		//	0.172
10.0	1.0		//	0.221
10.5	2.4		//	0.476
12.0	1.0		//	0.27
13.8	2.2		//	0.625
17.3	2.0		//	0.75
17.3	2.3		//	0.845
21.7	2.1		//	1.01
21.7	2.8		//	1.3
21.7	3.7		//	1.63
27.2	2.1		//	1.29
27.2	2.9		//	1.73
27.2	3.9		//	2.23
34	2.8		//	2.14
34	3.0		//	2.28
34	3.4		//	2.55
34	4.5		//	3.25
48.6	2.8		//	3.14
48.6	3.7		//	4.07
48.6	5.1		//	5.44
60.5	2.8		//	3.96
60.5	3.9		//	5.41
60.5	5.5		//	7.41
89.1	3.0		//	6.33
89.1	5.5		//	11.3
89.1	7.6		//	15.2
114.3	3.0		//	8.18
114.3	6.0		//	15.9
114.3	8.6		//	22.3
139.8	5.0		//	16.5
165.2	5.0		//	19.6

JIS G3463 SUS329J4L TBSC

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)
19	2	6000	C	0.916
25.4	1.6	5010	//	0.933
25.4	2	6000	//	1.27

ASME SA790 UNS S31803

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)
21.3	2.77	6000	C	1.26
21.3	3.73		//	1.61
26.7	2.87		//	1.68
26.7	3.91		//	2.18
26.7	5.56		//	2.88
33.4	3.38		//	2.49
33.4	4.55		//	3.22
48.3	3.68		//	4.02
48.3	5.08		//	5.38
60.3	3.91		//	5.4
60.3	5.54		//	7.43
88.9	5.49		//	11.2
114.3	6.02		//	16

ASME SA790 UNS S32750

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)
21.3	2.77	6000	C	1.26
21.3	3.73		//	1.61
26.7	2.87		//	1.68
26.7	3.91		//	2.18
33.4	3.38		//	2.49
33.4	4.55		//	3.22
48.3	3.68		//	4.02
48.3	5.08		//	5.38
60.3	3.91		//	5.4
60.3	5.54		//	7.43
88.9	5.49		//	11.2
114.3	6.02		//	16
165.2	11	3000	//	41.6

(溶接管)

JIS G3468 SUS 329J4L TPY

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)
216.3	4	4000	—	20.8
267.4	4		—	25.8
318.5	5		—	38.4
355.6	5		—	42.9

ASTM A790 UNS S31803

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)
219.1	8.18	6000	—	42.3
273.1	9.27		—	59.9
323.9	9.52		—	73.3