

溶接鋼管

SUS 304L

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg/m)	規格
13.8 8A (1/4B)	2.0	4000	0.588	TPA
17.3 10A (3/8B)	2.0	4000	0.762	//
	3.0	4000	1.07	//
21.7 15A (1/2B)	2.0	4000	0.981	//
	2.5	4000	1.20	//
	3.0	4000	1.40	//
27.2 20A (3/4B)	1.5	4000	0.960	//
	2.0	4000	1.26	//
	2.5	4000	1.54	//
	3.0	4000	1.81	//
34 25A (1B)	2.0	4000	1.59	//
	3.0	4000	2.32	//
	3.5	4000	2.66	//
	4.0	4000	2.99	//
42.7 32A (1¼B)	2.0	4000	2.03	//
	3.0	4000	2.97	//
	3.5	4000	3.42	//
	4.0	4000	3.86	//
48.6 40A (1½B)	2.0	4000	2.32	//
	3.0	4000	3.41	//
	3.5	4000	3.93	//
	4.0	4000	4.44	//
60.5 50A (2B)	2.0	4000	2.91	//
	3.0	4000	4.30	//
	3.5	4000	4.97	//
	4.0	4000	5.63	//

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg/m)	規格	
76.3 65A (2½B)	3.0	4000	5.48	TPA	
	3.5	4000	6.35	//	
	4.0	4000	7.20	//	
	5.2	4000	9.21	//	
	89.1 80A (3B)	2.0	4000	4.34	//
		3.0	4000	6.43	//
4.0		4000	8.48	//	
5.5		4000	11.5	//	
101.6 90A (3½B)	2.0	4000	4.96	//	
	3.0	4000	7.37	//	
114.3 100A (4B)	2.0	4000	5.59	//	
	3.0	4000	8.32	//	
	4.0	4000	11.0	//	
	6.0	4000	16.2	//	
	139.8 125A (5B)	3.0	4000	10.2	//
		3.5	4000	11.9	//
4.0		4000	13.5	//	
5.0		4000	16.8	//	
	6.6	4000	21.9	//	
	165.2 150A (6B)	3.0	4000	12.1	//
		3.5	4000	14.1	//
4.0		4000	16.1	//	
5.0		4000	20.0	//	
7.1		4000	28.0	//	
216.3 200A (8B)	3.0	4000	15.9	//	
	4.0	4000	21.2	//	
	6.5	4000	34.0	//	

SUS 304L

溶接鋼管

SUS 304L

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg/m)	規格
216.3	8.2	4000	42.5	TPA
267.4 250A (10B)	4.0	4000	26.2	//
	6.5	4000	42.2	//
	9.3	4000	59.8	//
318.5 300A (12B)	4.0	4000	31.3	//
	4.5	4000	35.2	//
	6.5	4000	50.5	//
	10.3	4000	79.1	//

SUS 310S

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg/m)	規格
139.8 125A (5B)	5.0	4000	16.9	TPA
165.2 150A (6B)	5.0	4000	20.1	//
216.3 200A (8B)	4.0	4000	21.3	//
	6.5	4000	34.2	//
	8.2	4000	42.8	//
267.4 250A (10B)	4.0	4000	26.4	//
	6.5	4000	42.5	//
	9.3	4000	60.2	//
318.5 300A (12B)	4.5	4000	35.4	//
	6.5	4000	50.8	//
	10.3	4000	79.6	//

SUS 304L
SUS 310S



ちょっとした
マメ知識

ステンレスパイプのお見積りは「ヤマトクネット」にアクセス。ネットでラクラク簡単見積り

<https://sus-yamatoku.co.jp/yamatoku-net>

[利用申請 ヤマトクネット](#)

[検索](#)

